

740AJ BRAZOS ARTICULADOS

Plataforma

- Plataforma de soporte bajo de 0,91 m x 1,83 m
- Raíl de anclaje para la entrada trasera
- Operación multifunciones
- Mando para tracción y dirección totalmente proporcional accionado con el pulgar
- Mando para el brazo principal y la oscilación totalmente proporcional
- Selector de velocidad variable para el brazo inferior, extensión telescópica y rotación de la plataforma
- Velocidad lenta seleccionable en las funciones de desplazamiento y elevación y de oscilación
- Brazo articulado para mejor alcance de 1,83 m
- Giro de la plataforma propulsado de 180 grados
- Panel luminoso en la consola de la plataforma con indicación del estado de la máquina ¹
- Sistema de detección de carga
- Cable de alimentación de CA a la plataforma

Accionamiento y transmisión

- Motor diesel Deutz D2011L04 (46 kW)
- Sistema de advertencia/apagado de avería del motor ²
- Cubiertas de la tornamesa tipo ala de gaviota
- Bandeja del motor extraíble
- Silenciador de tipo amortiguador de chispas
- Sistema de control ADE®
(Sistema electrónico de diseño avanzado)
- Transmisión de tracción hidrostática
- Tracción en las cuatro ruedas
- Dirección en las cuatro ruedas/
dirección en dos ruedas/
marcha de cangrejo
- Bocina

Equipamiento funcional y accesorios

- 144 km/h jet blast rating to ARP 1328 Estándar
- Luz y alarma de inclinación de 3 grados
- Ruedas de tacos rellenas de foam 18-625
- Interruptor selector en el control de la base con cierre de llave
- Cubeta para las herramientas en la plataforma
- Fixed front axle
- Estribos de elevación/sustentación
- Generador de 4.000 W a bordo
- Contador de horas de funcionamiento
- Alimentación auxiliar de 12 V- CC

Opciones disponibles

- Conducto de aire de 13 mm a la plataforma
- Alarma de movimiento
- Paquete de alarma ³
- Paquete de luces ⁴
- Luces delanteras y traseras
- Luz ámbar intermitente
- Conectores y enchufes
- Equipo para condiciones adversas ⁵
- Refrigeración del aceite hidráulico
- Silenciador del purificador catalítico
- Sistema de proximidad Soft Touch
- Cubeta para accesorios angular

¹ Consta de indicadores luminosos en la consola de control de la plataforma para mostrar averías del sistema, nivel de combustible bajo, luz de inclinación y estado del interruptor de pedal.

² Alarmas de aviso de presión de aceite baja y temperatura del refrigerante alta con apagado activado/desactivado por el analizador.

³ Incluye alarma de advertencia de movimiento y luz ámbar intermitente.

⁴ Incluye luces de trabajo y luces delanteras y traseras montadas en la plataforma.

⁵ Incluye cubierta para la consola, limpiaparabrisas para la plataforma y fuelles para cilindros.



740AJ

BRAZOS ARTICULADOS

Altura de plataforma	22,55 m
Alcance horizontal	15,80 m
Altura de articulación	7,64 m
Giro (no continuos)	360°
Capacidad de plataforma (sin restricción)	230 kg
Giro de plataforma (hidráulico)	180°
Plumín – Longitud total	1,83 m
Plumín – Grado de articulación	130° (+70°/-60°)
A, Tamaño de plataforma	0,91 m x 1,83 m
B, Anchura total	2,44 m
C, Giro de cola (posición de trabajo)	0,76 m
D, Altura de almacenaje	3,0 m
E, Longitud de almacenaje	11,13 m
F, Distancia entre ejes	3,05 m
G, Distancia al suelo	0,30 m
Peso total de la máquina	16.420 kg
Máxima presión sobre el suelo	5,9 kg/cm ²
Velocidad de traslación 4 x 4 x 2	4,8 km/h
Pendiente superable 4 x 4 x 2	45%
Ruedas (Rellenas de foam)	18 - 625
Radio de giro (interno)	2,13 m
Radio de giro (externo)	4,42 m
Motor diesel Deutz	Deutz D2011L04 46 kW *
Capacidad, tanque de combustible	151 L
Tanque de hidráulico	151 L
Alimentación auxiliar	12V DC

