Оборудование фирмы Husqvarna

Коллектор шлама V-образный 700 мм



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Пылесос для сбора шлама Husqvarna W 70 P предназначен для работы в самых тяжелых условиях. Большинство пылесосов влажного и комбинированного типа может удалять только воду, в то время как W 70 P справляется с такими жидкостями, как бетонный шлам, масла и охлаждающие жидкости для механической обработки. Признанное качество, долговечность, эффективность и длительный срок бесперебойной работы позволяют назвать W 70 P настоящей современной классикой. За счет использования компонентов из высококачественной нержавеющей стали, уникальной 3-ступенчатой системы фильтрации, шламовой камеры с поплавком большого объема и тщательно продуманных насосных решений пылесос W 70 P гарантирует бесперебойное высокоэффективное удаление шлама в течение всего дня. Его также можно периодически использовать для сбора сухой пыли и оснащать дополнительным фильтром HEPA H13.

3 этапа фильтрации:

Этап 1: Циклонная камера, удаляющая самые тяжелые фракции пыли.
Этап 2: Большой моющийся конический главный фильтр со встроенной системой очистки Jet Pulse.
Этап 3: Прошедшие проверку сертифицированные микрофильтры HEPA H13 улавливают 99.99% оставшихся в воздухе вдыхаемых фракций диоксида кремния (0,3 мКм)

Технические характеристики

Мощность, квт:	1.2
Напряжение, В:	230
Макс. номинальный ток, А:	5.2
Напряжение питания:	1-фазный
Расход воздуха, м3/ч:	200
Макс. разрежение, кПа:	22
Диаметр всасывающего отверстия, мм:	51

Мощность шламового насоса, кВт:	0.65
Производительность насоса, л/мин:	260
Объем контейнера, л:	70
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм:	600x570x1250
Масса, кг:	45

Комплектация

Один шланг D38 мм (3 м) Переходник D38 мм Щетка для сбора пыли D38 мм, ширина 450 мм Один одноразовый пакет

Особенности

Двигатель для создания вакуума и двигатель насоса работают независимо друг от друга. Конструкция обоих двигателей обеспечивает непрерывную работу в течение всего рабочего дня и защиту от перегрева для увеличения срока службы. Запатентованная система "фильтр/поплавок" обеспечивает максимальный поток воздуха и надежное выключение в случае переполнения шламом Отделяет гравий от шлама для защиты крыльчатки насоса. Сливное отверстие расположено высоко, что позволяет вам собрать ~70 литров шлама, прежде чем вам придется опустошить контейнер. Двигатель с двухступенчатой турбиной для создания вакуума обеспечивает оптимальное отношение воздушного потока и вакуума для удаления шлама. Контейнер из нержавеющей стали, несдавливаемый шланг, отлитый из алюминия поворотный фиксатор шланга, тележка из оцинкованной стали и герметизирующие стальные хомуты обеспечивают длительный срок службы. Мощный насос способен откачивать шлам из точки, находящейся на 10 метров ниже насоса или удаленной на 200 метров от насоса по горизонтали.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация