Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JD 8-300 G10 MVM16 TRAILER



Насосы серии J производства VARISCO представляют собой само всасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Само всасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод JD 8-300 TWGMVM+HT.

Технические характеристики

Напор, м:	от 30 до 35,2
Поток, м.куб/час:	от 550 до 580
Мощность двигателя, л.с:	от 40 до 67
Размер напорного патрубка, мм:	200
Размер приточного патрубка, мм:	200
Размер частиц, мм:	60
Тип двигателя:	дизельный
Габариты Д х Ш х В, мм:	1755x1460x1515
Вес, кг:	920-930

Варианты исполнения Varisco JD 8-300 G10 TRAILER

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм
JD 8-300 G10 MVM16 TRAILER	35,2	580	VM 3105TE2	51	60

JD 8-300 G10 MZD TRAILER	30	550	Deutz D914L03	40	60
JD 8-300 G10 MZD15 TRAILER	35,2	580	Deutz F4L914	67	60
JD 8-300 G10 MHT TRAILER	30	550	Hatz 4M41C	44	60

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Чугунная конструкция; Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 60мм; Дизельный двигатель SUN 3105TE2 с электростартером объемом 2987 см3 и мощностью 48л.с. фирмы VM (Италия); Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама; Компенсационная пластина; Двухколесная тележка с топливным баком 155л, крюком для подъема помпы, регулируемым дышлом и откидной ножкой;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА Varisco

TW- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали. Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной; G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из нитриловой резины; MVM3 - консольно-моноблочная сборка с двигателем VM; HT - тележка для тяжелых условий эксплуатации TR - тележка для тяжелых условий эксплуатации

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация