Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

## Виброплита дизельная DPS 1850H Basic Wacker Neuson

Дизельная виброплита DPS 1850H Basic - мощная универсальная машина для уплотнения грунта, асфальта и тротуарной плитки. Соответствующее дополнительное оборудование (водяной бак, защитная рама, рукоять управления для работы с асфальтом, пластиковая пластина) устанавливается всего за несколько операций.



### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Рабочая масса, кг: | 114 |
| Центробежная сила (Степень 1), кН: | 18 |
| Размер опорных плит (Ш x Д), мм: | 500 x 600 |
| Рабочая ширина, мм: | 500 |
| Рабочая высота min., мм: | 838 |
| Частота, Гц: | 90 |
| Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин: | 22 |
| Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м²/ч: | 660 |
| Тип двигателя: | 1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Двигатель: | 1 B 20 |
| Изготовитель двигателя: | Hatz |
| Рабочий объем, см³: | 232 |
| Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт: | 3,4 |
| При числе оборотов 1/мин: | 3.600 |
| Расход топлива, л/ч: | 1 |
| Объем бака (топливо), л: | 3 |

| | |
|---|---|
| Силовая передача: | От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик. |

## Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson

Дизельный немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.
Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку.
Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления.
Центробежное усилие достигает 18 кН, что идеально для габаритов и веса плиты.
Виброплита может двигаться вперед со скоростью 22 м в мин (по ровным поверхностям).

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**