Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JD 4-250 G10 FHT04 TANK

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 4-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Технические характеристики

Максимальный напор, м:	32
Максимальный поток, м.куб/час:	180
Мощность двигателя, л.с:	17-27
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	50
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 4-250 G10

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

□□

□ □ □ □ □ □ □Модель	Напор,м□	□Поток, м3/час□	□ □ □ □ □ Двигатель	□Мощность, л.с.□	□Ø частиц, мм□ □
□JD 4-250 G10 FVM06 TANK□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □27	□ □ □ □ □50
□JD 4-250 S1FVM06 TANK□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □27	□ □ □ □ □50
□JD 4-250 G10 FVM04 TANK□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □ □23	□ □ □ □ □50

□JD 4-250 G10 FLD16□TANK□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □Lombardini 9LDA 625-2	□ □ □ □ □14	□ □ □ □ □50
□JD 4-250 G10 FZD31 TANK□□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □Deutz D2011L02I	□ □ □ □21	□ □ □ □ □50
□JD 4-250 G10 FHT04 TANK□	□ □ □32	□ □ □ □ □ 180	□ □ □ □ □ Hatz 2M41C	□ □ □ □24	□ □ □ □ □50

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru