Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JD 6-250 G10 FVM06 TANK

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Технические характеристики

Максимальный напор, м:	18.5-27.5
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 6-250 G10

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Модель	Напор,м	Поток, м3/час	Двигатель	Мощность, л.с.	Ø частиц, мм
JD 6-250 G10 FVM06 TANK	27,5	340	VM2105E2	27	76
JD 6-250 P10 FVM06 TANK	27,5	340	VM2105E2	27	76
JD 6-250 G10 FVM04 TANK	18,5	320	VM2105E2	23	76

□JD 6-250 P10□FVM04□ TANK□	□ □ 18,5	□ □ □ □ □ 320	□ □ □ □ □ VM2105E2□□□	□ □ □23	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 G10 FZD35 TANK□□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □Deutz D2011L03I□	□ □ □32	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 G10 FHT17 TANK□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ Hatz 3M41C	□ □ □ □38	□ □ □ □ □76

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru