Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JD 6-250 G10 FHT17 TANK

Центробежный насос Varisco для перекачки различных видов жидкости, в том числе сильно грязной воды с содержанием твёрдых частиц, либо без твёрдых частиц. Выполненная с очень прочным и устойчивым основанием, мотопомпа JD 6-250 G10 TANK подойдет для установки на любой поверхности.



Технические характеристики

Максимальный напор, м:	18.5-27.5
Максимальный поток, м.куб/час:	320-340
Мощность двигателя, л.с:	23-38
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 6-250 G10

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

□□

□ □ □ □ □ □ □Модель	□Напор,м□	□Поток, м3/час□	□ □ □ □ □ Двигатель	□Мощность, л.с.□	□Ø частиц, мм□ □
□JD 6-250 G10 FVM06 TANK□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □27	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 P10FVM06 TANK□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □27	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 G10 FVM04 TANK□	□ □ 18,5	□ □ □ □ □ 320	□ □ □ □ □ VM2105E2	□ □ □ □23	□ □ □ □ □76

□JD 6-250 P10□FVM04□ TANK□	□ □ 18,5	□ □ □ □ □ 320	□ □ □ □ □ VM2105E2□□□	□ □ □23	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 G10 FZD35 TANK□□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □Deutz D2011L03I□	□ □ □32	□ □ □ □ □76
□JD 6-250 G10 FHT17 TANK□	□ □ 27,5	□ □ □ □ □ 340	□ □ □ □ □ Hatz 3M41C	□ □ □ □38	□ □ □ □ □76

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru