Оборудование фирмы varisco

# Мотопомпа Varisco JB 1-110 G10 MHD01 LIFT

Быстрый процесс самовсасывания без донного клапана. После заполнения водой насос способен автоматически качать жидкость с глубины до 7.5 метра Полуоткрытое рабочее колесо позволяет свободно перекачивать жидкости с твердыми включениями большого диаметра, доступно для осмотра Высокая сопротивляемость абразивным жидкостям: мутная, загрязнённая вода, вода с содержанием песка, грязи или твердых частиц. Защитные пластины легко заменить Простота установки: насос может быть расположен выше уровня жидкости, в наиболее подходящем месте для обслуживания и контроля, а в жидкость погружается только всасывающий шланг




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 24,5 - 48 |
| Поток, м.куб/час: | 24 - 25 |
| Мощность двигателя, л.с.: | 2,8 - 6, |
| Обороты двигателя, об/мин: | 3 600 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 40 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 40 |
| Размер частиц, мм: | от 8 до 20 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Вес, кг: | 26 - 37 |

## Варианты исполнения Varisco JB 1 LIFT

Открыть таблицу□вариантов исполнения мотопомп Varisco.□

□□

| □ □ □ □ □ □ □Модель□ | □Напор,м□ | □Поток, м3/час□ | □ □ □ □Двигатель□ □ | □Мощность, л.с.□ | □Ø частиц, мм□ □ |
|---|---|---|---|---|---|
| □JB 1-110 G10□ MHD01 LIFT□□□ | □ □ □24,5 | □ □ □ □ □ 25 | □ □ □Honda GX120 | □ □ □ □ □2,8 | □ □ □ □ □20 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| □JB 1-110 G10□ MZS01□LIFT | □ □ □24,5 | □ □ □ □ □ 25 | □ □ □Zongshen ZS | □ □ □ □ □2,8 | □ □ □ □ □20 |
| □JB 1-160 G30□ MBS01□LIFT□□□ | □ □ □48 | □ □ □ □ □ 24 | □ □ □Briggs VANGUARD | □ □ □ □6,5 | □ □ □ □ □8 |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru