Оборудование фирмы varisco

# Дизельная установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 6-350 G10 SVM17 V02




Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкция был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напор, м: | 44 |
| Поток, м.куб/час: | 300 |
| Мощность двигателя, л.с: | 44 |
| Размер напорного патрубка, мм: | 150 |
| Размер приточного патрубка, мм: | 150 |
| Размер частиц, мм: | 37 |
| Тип двигателя: | Дизельный |
| Двигатель: | VM 3105TE2 |
| Вес, кг: | 1100 |
| Производительность вакуумного насоса, куб.м/час: | 75 |

## Особенности Varisco SIMPLE JD 6-350

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 37 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность вакуумного насоса 75 м3/час;

## ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 6-350

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Масло-смазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru