Оборудование фирмы varisco

Дизельная установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 6-253

Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE JD предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкция был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.



Технические характеристики

Напор, м:	23
Поток, м.куб/час:	360
Мощность двигателя, л.с:	27
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	VM 2105E2
Вес, кг:	990
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

Особенности Varisco SIMPLE JD 6-253

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 76 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность вакуумного насоса 75 м3/час;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 6-253

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Масло-смазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru