Оборудование фирмы varisco

Дизельная установка водопонижения Varisco SIMPLE JD 10-305 G10 SVM26 V02



Дизельные установки водопонижения VARISCO серии SIMPLE предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти насосы предназначены для тяжелых условий эксплуатации. В их конструкция был введен вакуумный насос, что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

Технические характеристики

Напор, м:	30
Поток, м.куб/час:	650
Мощность двигателя, л.с:	44
Размер напорного патрубка, мм:	250
Размер приточного патрубка, мм:	250
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	Дизельный
Двигатель:	VM 3105TE2
Вес, кг:	1750
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

Особенности Varisco SIMPLE JD 10-305

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 76 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Производительность вакуумного насоса 75 м3/час;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco SIMPLE JD 10-305

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря наличию вакуумного насоса; Масло-смазываемый вакуумный насос; Самовсасывающий водяной насос; Емкость топливного бака позволяет использовать установку 24 часа без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru