Оборудование фирмы varisco

Дизельная установка водопонижения Varisco ECOMATIC JD6-250 G10 FHT17 V04



Дизельные установки водопонижения VARISCO серии ECOMATIC JD 6-250 предназначены для понижения уровня грунтовых вод во время земляных работ. Эти установки предназначены для тяжелых условий эксплуатации. Отличительной особенностью данной серии является наличие масляного вакуумного насоса с системой рециркуляции масла , что позволяет очень быстро осуществлять заливку и пуск насоса, а в дальнейшем перекачивать воду с большим содержанием воздуха.

Технические характеристики

Напор, м:	28
Поток, м.куб/час:	360
Мощность двигателя, л.с:	23-32
Размер напорного патрубка, мм:	150
Размер приточного патрубка, мм:	150
Размер частиц, мм:	76
Тип двигателя:	Дизельный
Вес, кг:	875
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час:	75

Варианты исполнения

□ □ □ □ □ □ □Модель	Напор,м	Поток, м3/час	□ □ □ Двигатель	Мощность, л.с.	□ Вес,кг	Ø частиц, мм
JD 6-250 G10 FVM06 V04 ECOMATIC□	□ □ 28	□ □ □ □360	□ □ □VM 2105E2	□ □ □ □ □27	□ □ □875	□ □ □ □76
JD 6-250 G10□FVM04□ V04□ECOMATIC	□ □ 28	□ □ □ □360	□ □ □VM 2105E2	□ □ □ □ □23	□ □ □875	□ □ □ □76

JD 6-250 G10 FZD35□ V04□ECOMATIC□□	□ □ 28	□ □ □ □360	Deutz D2011L03I□	□ □ □ □ □32	□ □ □875	□ □ □ □76
JD 6-250 G10□FHT17 V04□ECOMATIC	□ □ 28	□ □ □ □360	□ □ □ Hatz 3M41	□ □ □ □ □28	□ □ □875	□ □ □ □76

Особенности Varisco ECOMATIC JD 6-250

Максимально допустимый диаметр твердых частиц - 76 мм; Корпус насоса - чугун; Компенсационные пластины, покрытые резиновым слоем; Механическое уплотнение из карбида кремния с автоматическим лубрикатором; Масляный насос с системой рециркуляции масла;

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА Varisco ECOMATIC JD 6-250

Автоматическое самовсасывание без залива насоса благодаря запатентованной сепарационной системе; Отсутствие выброса масла в атмосферу; Пониженный уровень шума; Низкие эксплуатационные затраты; Прост в обслуживании; Емкость топливного бака позволяет использовать установку до 24 часов без дозаправки;

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация