Оборудование фирмы MULTIONE

## MultiOne Серия EZ



Электрический Погрузчик MultiOne Серия EZ
Инновации – одна из основных ценностей MultiOne. В связи с этим была разработана полная электрическая версия бестселлера 8 серии. Цель заключалась в том, чтобы гарантировать такую же производительность в машине с электрическим приводом, что и в дизельных минипогрузчиках. Это было достигнуто в серии MultiOne Emission Zero, его преимущества: Электропогрузчик с батарейным питанием. Нет выхлопных газов. Очень низкий уровень шума. Низкие эксплуатационные расходы. Свинцово-кислотный аккумулятор с длительным временем работы . В стандартную комплектацию входит встроенное зарядное устройство, позволяющее заряжать батареи в любом месте, где есть домашняя розетка. Особенно подходит для использования в помещениях, где вентиляция ограничена или отсутствует и существуют строгие ограничения по шуму.

Особенности модели MultiOne EZ
Подъем стрелы – 2,9 м; Грузподъемность – 1 280 кг; Скорость – 15 км/час.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Модель MultiOne: | EZ7 |
| Страна пр-ва: | Италия |
| Двигатель: | 2 электродвигателя |
| Емкость батареи: | 16,5 кВтч |
| Тип топлива: | полный электрический |
| Трансмиссия: | Гидростатическая 4x4 |
| Скорость: | 12 км./ч. |
| Подача насоса: | 35 л./мин. |
| Высота подъема: | 2.9 м |
| Опрокидывающая нагрузка: | 1600 кг |
| Грузоподъемность прямостоящего погрузчика: | 1280 кг |
| Грузоподъемность при повернутом шарнире: | 1088 кг |
| Отрывное усилие: | 1700 кг |

| | |
|---|---|
| Радиус поворота□внешний/внутренний: | 825/2090 мм |
| Размерность шин: | □26 × 12.00-12 |
| Вес: | 1800 кг |
| Длина: | 2690 мм |
| Ширина: | 1280мм |
| Высота: | 2040 мм |

## Функции электрического погрузчика MultiOne

Свинцово-кислотный аккумулятор: Свинцово-кислотная батарея мощностью 16,5 кВтч обеспечивает длительное время работы.
4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод.
Умное зарядное устройство: В устройство входит интеллектуальное зарядное устройство, которое позволяет заряжать его от любой бытовой розетки.
DBS динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал.□В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле (идеально подходит для ухода за зелеными насаждениями).□Особенно подходит для использования на неровных поверхностях.
Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.
Машина EZ оснащена двумя электродвигателями: двигателем для трансмиссии и двигателем для управления стрелой погрузчика и вспомогательной гидравликой.
Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.
Джойстик с 4 функциями:□позволяет легко управлять машиной.
Многодисковый стояночный тормоз.
2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны.
Самовыравнивающаяся стрела H-образной рамы обеспечивает превосходную видимость спереди в любое время, даже при движении и подъеме.□

## Размеры MultiOne EZ

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**