Оборудование фирмы Delta in Rock!

Гидровращатель Delta RD-80

Гидробур Delta RD-80 монтируется на экскаваторы массой 21-50 тонны и предназначен для бурения скважин для установки столбов линий электропередач, установки ограждений, дорожных знаков, заборов, предварительного бурения.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	21-50
Тип машины:	экскаватор
Крутящий момент, Нм:	33295–75589
Максимальное давление, бар:	160-320
Поток масла, л/мин:	100-280
Частота вращения, об/мин:	8-21
Длина стандартных шнеков, мм:	2000
Диаметр стандартных шнеков, мм:	300-2400
Масса гидровращателя, кг:	480
Высота гидровращателя, мм:	1556
Диаметр гидровращателя, мм:	406

Материалы в PDF для гидробуров Delta

Руководство пользователя и каталог запчастей гидробуров Delta.

Инструкция по бурению гидровращателями Delta

Варианты адаптеров для установки гидробуров Delta

Однопальцевый адаптер (серьга) Двухпальцевый адаптер Двухпальцевый адаптер с упором

Важно при использовании Delta RD-80

При работе с гидробуром Delta RD-80, для начала вращения шнека в обратную сторону, необходимо сначала полностью остановить вращение гидробура в ранее заданном направлении.

Комплектация гидробура Delta RD-80

Комплект рукавов высокого давления для Delta RD-80 Палец со стопором на вал гидробура для фиксации шнека Палец для подвески гидробура

Скидка на гидробур Delta RD-80

Чтобы получить скидку на гидробур Delta RD-80 необходимо в разделе прайс-лист, расположенном в конце страницы, нажать на иконку "Запрос скидки" и заполнить поля со своими данными. в разделе "Комментарий" можно указать причины для предоставления вам скидки на гидробур Delta RD-80. Это может быть количество от двух штук, заказ полного комплекта с крепёжным адаптером, удлинителями и шнеками или единовременная покупка нескольких товаров с нашего сайта.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация