Оборудование фирмы Husqvarna

# Глубинный вибратор Smart 48 (вал 8 м)



Электрические высокочастотные глубинные вибраторы Husqvarna Smart со встроенным преобразователем для работы на маленьких площадях, вблизи стен, колонн. Они легкие компактные, быстро собираются и подключаются к источнику питания, готовые к работе в кротчайшие сроки. Шнур питания длиной 15 метров, гибкий вал длиной 5 и 8 метров (20 метров опционально) позволяют работать на удалении от источника электричества. Световой индикатор, кнопка включения/выключения, термо выключатель и защита от перепадов напряжения.

## Технические характеристики

| Модель: | SMART40 | SMART48 | SMART56 | SMART65 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр булавы, мм: | 40 | 48 | 56 | 65 |
| Входное напряжение, В +/- 10: | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц | 230В-1-50/60Гц |
| Мощность, Вт: | 400 | 920 | 1170 | 1800 |
| Длина булавы, мм: | 320 | 350 | 380 | 410 |
| Длина вала, м: | 5 | 5(8) | 5(8) | 5 |
| Длина провода, м: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Масса булавы, кг: | 2.3 | 3.9 | 5.1 | 7.7 |
| Общая масса, кг: | 14.1 | 15.7 | 16.9 | 19.5 |
| Частота в бетоне (виб/мин): | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Сила тока, А: | 2.5 | 4.5 | 6.4 | 10 |
| Тип вибрации: | Кулачок | Кулачок | Кулачок | Кулачок |
| Центробежная сила, Н: | 1600 | 2700 | 4600 | 6000 |
| Амплитуда, мм: | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| Значение вибрации, м/с²: | 3.7 | 4.33 | 5.87 | 4.24 |
| Уровень шума, дБ(А): | 78 | 76 | 79 | 79 |

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации для глубинных вибраторов SMART□

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru