Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

Гидравлический бетонолом-измельчитель BBH 014 R

Бетонолом гидравлический BBH 014 — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.
Новое поколение гидроклиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.



Технические характеристики

***B - модель без ротации, R - с ротационным устройством:**

Модель:	B	R
Класс машины-носителя, тн:	13-19	13-22
Рабочий вес, кг:	1433	1727
Макс. ширина раскрывания челюстей, мм:	646	646
Глубина захвата, мм:	735	735
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, тн:	300	300
Усилие на острие зубьев, тн:	74	74
Рабочее давление, бар:	380	380
Расход масла, л/мин:	200	200
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	3,4/5	3,4/5
Резка арматуры, мм:	30	30

Особенности бетонолома BBH 014

Подвеска с болтовым креплением.□
Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями.□ Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса.□ Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые

челюсти.□ Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части).□ Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести. Опции: - реверсивные и сменные ножи для арматур. - быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей.□

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация