Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

Гидравлический бетонолом-измельчитель BBH 1300 R



Бетонолом гидравлический BBH 1300 — это универсальное оборудование для дробления, разрушения, сортировки и подготовки бетона и арматур к вторичной переработке. Они характеризуются высокой мобильностью, безопасностью, простотой управления, высоким разрушающим воздействием.
Новое поколение гидро клиньев имеет 3 конфигурации челюстей, чтобы максимально отвечать запросам клиентов в сфере переработки и утилизации.

Технические характеристики

***B - без ротации, R - с ротационным устройством:**

Модель:	B	R
Класс машины-носителя, т:	45-55	55-80
Рабочий вес, кг:	5160	6900
Макс. ширина раскрывания челюстей, мм:	1250	1250
Глубина захвата, мм:	1083	1083
Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т:	520	520
Усилие на острие зубьев, т:	150	150
Рабочее давление, бар:	350	350
Расход масла, л/мин:	450	450-600
Цикл открывания/закрывания челюстей, сек:	8,5/6	8,5/6
Резка арматуры, мм:	60	60

Особенности бетонолома BBH 1300

Подвеска с болтовым креплением.□
Две версии: - без вращения. - с гидравлическим вращением на 360° с двумя двигателями.□ Полностью защищенный гидроцилиндр, установленный в обратном положении со штоком, защищенным внутри корпуса.□ Три версии челюстей с быстросменными плитами в зависимости от вида работ, желаемой калибровки отходов и очистки арматур: - закрытие челюсти. - полузакрытые челюсти. - открытые

челюсти.□ Сменные антиабразивные зубья и истираемые части твердостью 550 и 600 единиц по Бринеллю. Полностью защищенная передовая часть дробилки (сменные части).□ Конструкция оптимизирована компьютерным расчетом конечных элементов. Корпус из износостойких сталей с высокими пределами текучести.

Опции бетонолома BBH 1300

□- реверсивные и сменные ножи для арматур.
□- быстрый клапан для ускорения процесса работы челюстей.□

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация