Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры с отдельной кареткой бокового сдвига (PF-T)



Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.
Позиционеры вил наиболее часто используются в таких отраслях, как сельское хозяйство, обработка бумаги, строительство, производство продуктов и напитков. Это навесное оборудование совместимо с различными видами транспортных средств. Наряду с позиционерами вил на вилочные погрузчики, мы также предлагаем позиционеры вил на телескопические погрузчики и фронтальные погрузчики.

Техническая характеристика

Грузоподъемность: до 1200/600
Ширина W4: 800-1900 мм
Высота H7: 640-870 мм
Длина вил: 1200 мм

Грузоподъемность на вилах Технические характеристики - с учетом вил Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С хромированной закругленной верхней балкой С отдельной кареткой бокового сдвига Максимальный ход каретки 100 + 100 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальный ход каретки 150 + 150 мм (FEM 4)

Как заказать позиционер вил

Для заказа позиционера вил на погрузчик необходимо в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые вам технические характеристики. Чем больше вы предоставите информации для подбора, тем более правильнее будет позиционер.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru