Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры вил с FEM каретками без бокового сдвига (PH)



Позиционеры вил с FEM каретками с боковым сдвигом
Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.

ры

Технические параметры

Грузоподъемность: до 12000/600
Ширина W4: 920-2200 мм
Высота H7: 435-697 мм
Вес: 68-555 кг
Цена не включает стоимость вил Техническая спецификация без вил Максимальная рекомендованная длина вил 1600 мм С отдельной кареткой бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика Максимальный ход каретки 100 + 100 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальный ход каретки 150 + 150 мм (FEM 4)

Как заказать позиционер вил

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru