Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры вил с FEM каретками вил (WA)

Позиционеры вил с широким раскрытием с FEM каретками вил Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.



Техническая характеристика

Грузоподъемность: до 9000/600
Ширина W4: 950-2000 мм
Вес: 265-1595 кг

Максимальная рекомендованная длина вил 1600 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальная рекомендованная длина вил 2000 мм (FEM 4) Без каретки бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика

Как заказать позиционер вил на погрузчик

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru