Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке, без бокового сдвига (PFA)



Позиционеры вил для экстремальных условий с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига (PFA-T)

Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.

Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500/500-1200/600
Шина W4:800-1800 мм
Высота H7:640-870мм
Вес: 124-1050 кг

Техническая спецификация без вил Максимальная рекомендованная длина вил 1□
600 мм (FEM 2 - FEM 3) Максимальная рекомендованная длина вил 2600 мм (FEM 4)
Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С хромированной закругленной верхней балкой
Без отдельной каретки бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика

Как заказать позиционер вилна погрузчик

Для□ заказа□ позиционера на ваш погрузчик следует□ в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические□ характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru