Оборудование фирмы REXTER

Позиционеры вил с FEM кареткой, установленной на балке, с отдельной кареткой бокового сдвига (PL-T)



Позиционеры вил с приваренными каретками вил FEM-типа со встроенной кареткой бокового сдвига
Позиционер вил позволяет гидравлически сдвигать вилы ближе вместе либо дальше одна от другой, как индивидуально, так и синхронно. Это бывает полезным при необходимости обрабатывать поддоны различных размеров.

Техническая характеристика

Грузоподъемность: 2500/500-1200/600
Шина W4:900-1700 мм
Высота H7:640-870мм
 Вес: 225-520 кг

Техническая спецификация без вил Максимальная рекомендованная длина
вил 1600 мм Самосмазывающиеся верхние скользящие вкладыши С хромированной закругленной верхней балкой С отдельной кареткой бокового сдвига Можно легко установить стандартные Вилы для вилочного погрузчика Максимальный ход каретки 100 + 100 мм

Как заказать позицонер вил на погрузчик

Для заказа позиционера на ваш погрузчик следует в окне "Запроса товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые технические характеристики . Чем больше подробной информации, тем правильнее это навесное оборудование будет подобрано.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация