Оборудование фирмы REXTER

Грейфер KM 632E-Rai для шпал



Грейфер KM 632E-Rail имеет совершенно новую и инновационную конструкцию с применением нового механизма закрытия челюстей для захвата шпал.

Преимущества:

Надежность — нет гидравлических цилиндров; Мощность — постоянное усилия закрытия челюстей; Безопасность — встроенные гидрозамки; Универсальность — легкозаменяемые челюсти; Точность — интегрированный ротатор.

Технические характеристики

Модель грейфера:	KM 632E-Rail
Масса грейфера,кг:	385
Давление на сжатие,бар:	260
Поток масла на сжатие л/мин:	40-75
Давление на вращение,бар:	140
Поток масла на вращение л/мин:	30-40
Усилие сжатия челюстей kN:	34
Ширина мм:	560
Диаметр пальца мм:	30
Длина челюсти мм:	1000
Высота мм:	820
Грузоподьёмность кг:	2000
Ротатор:	360

Принцип работы грейфера для ж/л шпал

Механизм открытия-закрытия челюстей приводиться в□действие двумя синхронными гидравлическими поршнями расположенными внутри компактного механизма. Отсутствие гидравлических цилиндров исключает повреждение штоков гидроцилиндров кусками перегружаемого материала или выход из□строя уплотнений из-за пыли.

В□новой конструкции погрузочных грейферов нет гидравлических цилиндров и□внутренних рукавов высокого давления. Механизм открытия находиться в□масляной ванне, что увеличивает срок службы на□ 50%. Механизм□устойчив к□грязи и□пыли, оборудован ротатором для точного позиционирования, имеет минимальные размеры и□постоянное усилие закрытия вне зависимости от□положения челюстей.

Как заказать грейфер для шпал

Для приобретения грейфера для шпал для экскаватора следует в окне "Запрос товара" в разделе "Комментарий" указать необходимые Вам технические характеристики или модель грейфера.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru