Оборудование фирмы RAY Attachments

Гидробур RAY RAE 20000

Гидробур RAY RAE 20000 для установки и подключения к экскаватору, погрузчику, крановой установке. Оптимальный гидровращатель для использования на экскаваторах массой 15-20 тонн. С крутящим моментом в 19560 Нм, он способен легко справиться с бурением различных отверстий в твёрдом грунте и глубоких скважин в глинозёмных грунтах. Надёжный гидромотор от известного мирового бренда, позволяет проводить работы по бурению в режиме 24/7 без перегрева вращателя.



Технические характеристики

Масса базовой машины, т:	13-20
Крутящий момент, Нм:	19560
Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин:	80-170
Рекомендуемое давление, бар:	175-240
Выходной вал, мм квадрат:	75
Длина гидровращателя, мм:	1150
Диаметр гидровращателя, мм:	345
Вес гидровращателя (без подвеса), кг:	270
Длина стандартных шнеков, мм:	1500
Рекомендуемый диаметр бурения, мм:	150-800

Комплектация гиробуров

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

Дополнение к поставке гидробура

Адаптер для установки на экскаватор Удлинитель 1000 мм, 2000 мм Шнек буровой 150 мм, 200 мм, 250 мм, 500 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм Шнек усиленный полновинтовой Забурник для различных грунтов Резцы и зубья буровые

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru