Оборудование фирмы RAY Attachments

## Удлинитель шнека S4, L-500

Гидровращатель RAY серии REA 2500 предназначен для установки на технику с гидравлическим потоком от 30 до 61 литров в минуту и идеально подходит для работы на мини экскаваторах Sany SY26U и SY35U, XCMG XE27U и XE35U, Sunward SWE 25UF и SWE 35UF, Lonking CDM6025 и CDM6035, Zoomlion ZE25GU и ZE35GU. При относительно лёгкой массе 54 кг, он выдаёт 2432 Нм крутящего момента при давлении в системе носителя 200 бар. Этого вполне достаточно, чтобы производить бурение шнеками диаметром до 500 мм в грунтах I-IV категории.




### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Масса базовой машины, т: | 1,5-3 |
| Крутящий момент, Нм: | 2432 |
| Рекомендуемый гидравлический поток, л/мин: | 30-61 |
| Рекомендуемое давление, бар: | 205 |
| Выходной вал, мм круг: | 65 |
| Длина гидровращателя, мм: | 595 |
| Диаметр гидровращателя, мм: | 200 |
| Вес гидровращателя (без подвеса), кг: | 54 |
| Длина стандартных шнеков, мм: | 1200 |
| Рекомендуемый диаметр бурения, мм: | 100-500 |

### Комплектация RAY REA 2500

РВД рукава высокого давления с угловыми поворотными фиттингами в оплетке – 2 шт. Переходное звено с пресс-масленкой; Пальцы крепления – 2 шт.; Пружинные фиксаторы – 2 шт.; Инструкция и гарантийный талон.

### Опции гидробур RAY

Комплектация гидробура полным комплектом для выполнения работ по бурению:
адаптер для крепления гидробура на экскаваторе, погрузчике или КМУ; удлинитель - вставка между гидробуром и шнеком; шнек или шнекобур; забурник под грунты различных категорий; зубья или резцы;

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru