Оборудование фирмы Atlas Copco

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP750 с ручным реверсивным стартером

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP750 (ранее Dynapac) с дизельным двигателем Hatz 1D81S мощностью 12 л.с. отлично подходит для работ по укладке асфальта при ремонте и строительстве тратуаров, дорог, автомобильных стоянок или площадей. Прекрасная маневренность способствует применению данного оборудования в ограниченных пространствах.



Технические характеристики

Артикул:	3382000078	3382000079
Рабочий вес, кг:	993	1009
Ширина вальца, мм:	750	750
Центробежная сила, кН:	25	25
Амплитуда, мм:	0,5	0,5
Частота, Гц:	63	63
Скорость движения вперед / назад, м/мин:	60 / 38	60 / 38
Модель двигателя:	Hatz 1D81S	Hatz 1D81S
Тип стартера:	Ручной реверсивный	Электрический
Мощность двигателя, кВт / л.с.:	8,9 / 12,0	8,9 / 12,0
Расход топлива, л/ч:	1,35	1,35
Объем топливного бака, л:	5,0	5,0
Вибрация на руки оператора, м/с²:	4,3	4,3
Уровень звукового давления, дБ(А):	109	109

Преимущества

Простое управление с помощью ручки с пониженным уровнем вибрации. Кнопка остановки является элементом стандартного оснащения. Большой бак для воды не требуется часто заполнять. Крепкая рама с одной точкой подъёма для удобной транспортировки. Мощный и надежный двигатель. Встроенный

охладитель гидравлического масла повышает срок службы компонентов и надежность оборудования в условиях жаркого климата. Минимальный выступ, ровные стороны и высокий дорожный просвет обеспечивают удобное выполнение работ в ограниченных областях. Надежная гидравлическая система, не требующая большого объема техобслуживания (отсутствует клиновый ремень). По необходимости вибрацию можно включать и отключать.

Каталог запасных частей

Каталог запасных частей для ручного виброкатка Atlas Copco (Dynapac) LP750

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация