Оборудование фирмы FERRI

## Косилка смещаемая FERRI ZL

Навесное оборудование на трактор для измельчения травы, кустов для содержания придорожной территории – окосов, обочин. За счёт прикатного роллера (валика) косилка FERRI ZL повторяет рельеф грунта, так же есть возможность выставления одного из трёх уровней высоты скоса растительности. Данная косилка идеально подходит под трактора мощностью до 100 л.с..



### Технические характеристики

| Модель косилки: | □ □ ZL 1600 | □ □ZL 18 | □ □ZL 2000 |
|---|---|---|---|
| Рекомендованная мощность трактора, л.с.: | 50-100 | 60-100 | 70-100 |
| Минимальный вес трактора, кг: | 2400 | 2600 | 2800 |
| Минимальная ширина трактора, мм: | 1800 | 2000 | 2200 |
| Ширина среза, мм: | 1600 | 1800 | 2000 |
| Максимальное боковое смещение, мм: | 2200 | 2400 | 2600 |
| Угол поворота головки, градусов: | 60/90 | | |
| Вес, кг: | 632 | 658 | 695 |
| ВОМ трактора, об/мин: | 540 | | |
| Скорость лопасти, м/сек: | 53 | | |
| Тип лезвий: | Многофункциональные или молотки □□ | | |
| Максимальный диаметр скашивания, мм: | До 30 (40) | | |
| Количество лезвий: | 48 (16) | 54 (18) | 60 (20) |
| Диаметр прикатного регулируемого роллера, мм: | 168 | | |
| Фронтальная и тыльная защита режущей головки □ □□: | есть | | |

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru