Оборудование фирмы Husqvarna

Вибробулава с гибкими валами HA 25/3



Электромеханический глубинный вибратор Husqvarna AME600 это приводной блок для вибратора механической вибробулавы AT, которая соединяется с гибким валом Superflex. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Другое применение строго запрещено. AME600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в заземлении. Его можно подключать к любой однофазной электрической розетке. AME600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном поликарбоната. Оба фланца вала оборудованы резиновой защитой, предназначенной для предотвращения ударного воздействия на корпус. Чтобы правильно выбрать дополнительные изделия, следует пользоваться перечнем запасных частей. А также смотрите руководство пользователя Husqvarna AME600.

Технические характеристики

Обороты/мин:	3000
Мощность:	0.6 кВт
Напряжение:	230 В
Фазы:	1
Частота, Гц:	50/60
Ток:	2,7 А
Значение вибрации:	1.72 м/с²
Защита:	IP44
Масса:	1.9 кг
Уровень шума:	82 дБ(А)

Вибробулавы с гибкими валами

Модель	HA 25/1	HA 25/2	HA 25/3	HA 35/1	HA 35/2	HA 35/3
Диаметр вибрационной булавы, мм	25	25	25	35	35	35

Длина вибрационной булавы, мм	295	295	295	330	330	330
Длина гибкого вала, м	1	2	3	1	2	3
Частота в бетоне, виб/мин	12000	12000	12000	12000	12000	12000
Частота вибрации вала, м/с²	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Масса, кг	2,8	4,1	5,4	4,4	6,0	7,6

Особенности

Малый вес. Мощность и простота эксплуатации. Удобство. Увеличение зоны доступа. Прочные. Простота и скорость замены вибратора или шланга.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация