Оборудование фирмы Husqvarna

## Вибрационные булавы AT29



AME1600 – это приводной блок для вибратора механической вибробулавы AT, которая соединяется с гибким валом Superflex и вибробуловой серии AT. Вместе они образуют одно решение для виброуплотнения бетона. Любое другое использование запрещено. AME1600 полностью защищен от брызг и оборудован двойной изоляцией согласно стандартам ЕС, вследствие чего не нуждается в заземлении. Его можно подключать к любой однофазной электрической розетке. AME1600 состоит из универсального электродвигателя, расположенного внутри пластмассового корпуса, изготовленного из укрепленного стекловолокном полиамида. Две рукоятки предотвращают повреждения корпуса от удара, а также позволяют держать машину по разному.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Напряжение питания, В: | 230 |
| Фазы: | 1 |
| Частота, Гц: | 50/60 |
| Мощность, кВт (л. с.): | 1,6 (2,25) |
| Число ампер, А: | 7 |
| Защита: | IP44 |
| Класс изоляции: | II |
| Скорость, об/мин: | 12 000 |
| Длина кабеля, м: | 5 |
| Масса, кг: | 6,1 |

### Выберете вибрационную булаву

| Модель | AT29 | AT39 | AT49 | AT59 |
|---|---|---|---|---|
| Диаметр булавы, мм | 29 | 39 | 49 | 59 |
| Частота в бетоне, виб/мин | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 |
| Центробежная сила, Н | 950 | 1750 | 3150 | 5200 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Длина булавы, мм | 332 | 315 | 311 | 306 |
| Масса, кг | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 3.9 |
| Амплитуда, мм | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Значение вибрации, м/с² | 5.5 | 6.2 | 8 | 10.3 |
| Уровень шума, дБ(А) | 75 | 75 | 84 | 84 |

Вибраторы для бетона серии AT используются совместно с приводным блоком AME 1600. Это идеальное решение для работ с заливкой полов, плит, балок. Модульная конструкция из 3-х элементов, таких как привод AME 1600, вал Superflex и булава AT, позволяет создавать 16 различных вариантов исполнения системы, в зависимости от поставленных задач. Вибробулавы крайне надежны, легки в эксплуатации и обеспечивают длительный срок службы.

**Выберете гибкий вал**

**ГИБКИЕ ВАЛЫ SUPERFLEX для привода AME 1600**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Модель | SF1 | SF2 | SF3 | SF4 |
| Длина,м | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Общий вес, кг | 2,4 | 3,8 | 5,6 | 7,3 |

Гибкий вал Husqvarna Superflex необходим для работы с булавами AT. В зависимости от поставленных задач, вал доступен в разных вариациях длин. Быстроразъемная муфта позволяет с легкостью соединить вал с приводом AME 1600.

**Особенности**

Корпус изготовлен из стойкого к воздействиям полиамида и оснащен поролоновым воздушным фильтром. Благодаря такой конструкции привод AME1600 защищен от ударов, пыли и влаги. Быстроразъемное соединение "Атлас Копко". Высококачественные компоненты и масляная смазочная система (булава AT59) обеспечивают длительный срок службы и низкие эксплуатационные затраты. Привод оснащен съемными заглушками для удобной замены щеток и быстроразъемным зажимом для отсоединения гибкого вала с целью смазывания. Система AME1600 предназначена для бетонной смеси любой консистенции. Термозащита. Кабель, 5 м. Простой доступ к угольным щеткам. Пылезащитный фильтр. Плечевой ремень.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

## Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru