Оборудование фирмы Husqvarna

Вибрационные булавы AA77



Механические глубинные вибраторы маятникого типа Husqvarna серии AA с бензиновым приводом AMG3200 с двигателем Honda или дизельным приводом AMD3000 с двигателем Lombardini для работы на открытых пространствах различной площади. Надежные с низким уровнем выбросов в атмосферу, в сочитании с низким уровнем шума. Гибкие валы длиной 6 метров для максимальной рабочей площади (так как двигатель устанавливается в стороне от рабочей зоны). Для уменьшения передаваемой вибрации на руки оператора, гибкость валов уменьшена. Внутренние конические дорожки булавы с большой площадью трения исключают потерю оборотов при погружении вибратора в бетон.

Технические характеристики

Модель:	AMD3000	AMG3200
Тип топлива:	Дизельный	Неэтилированный бензин
Частота вращения двигателя об/мин:	2900	3600
Мощность, кВт (л/с):	3.0 (4.1)	3.2 (4.2)
Марка двигателя:	Lombardini	Honda
Тип двигателя:	15LD225	GX160 UT1 SXS4 SD
Направление вращения:	Против часовой стрелки	Против часовой стрелки
Емкость топливного бака, л:	3	3.1
Объем моторного масла, л:	0.9	0.6
Предупреждение:	масло	
Система стартера:	Реактивный стартер	Реактивный стартер
Масса, кг:	46	15
Уровень шума, дБ(А):	79	75.7

Технические характеристики вибрационных булав

Модель	AA27	AA39	AA47	AA67	AA77

Диаметр булавы, мм	27	39	50	63	75
Длина вала, м	6	6	6	6	6
Частота вибрации в бетоне, виб/мин	9200	12000	11200	10500	9200
Центробежная сила, Н	4700	2000	3800	4300	4700
Длина трубы, мм	510	366	420	500	510
Масса, кг	29	19	23	25	29
Амплитуда, мм	1.2	0.55	0.69	0.84	1.2
Значение вибрации, м/с²	3.16	1.56	3.52	2.6	63.16
Уровень шума, дБ(А)	75.7	68	73	75.8	75.7

Особенности

Основные изнашиваемые части (маятник) изготовлены из сплава магния и стали, прошедших индукционную закалку. Специально выбранная форма маятника обеспечивает оптимальную центробежную силу и амплитуду колебаний.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация