Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

## Гидравлические ножницы CU 3500 BF

Гидравлические ножницы Arden на экскаватор от 38 тонн до 55 тонн с возможностью быстрой смены челюстей.
Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



### Технические характеристики

| Бренд: | Arden | | | |
|---|---|---|---|---|
| Модель: | CU 3500 BB | CU 3500 CF | CU 3500 CB | CU 3500 BV |
| Класс машины-носителя, т: | 38-55 | 38-55 | 38-55 | 38-55 |
| Рабочий вес, кг: | 3500 | 3350 | 3300 | 3860 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 900 | 580 | 1000 | 720 |
| Глубина захвата, мм: | 810 | 520 | 860 | 830 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 430 | 416 | 476 | 457 |
| Усилие на острие зубьев, т: | 116 | 117 | 120 | 110 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 5.6 |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар): | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расход масла, вращение, л/мин: | 28/40 | 28/40 | 28/40 | 28/40 |
| Резка арматуры, мм: | Ø60 | Ø70 | Ø60 | Ø70 |

### Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор CU 3500

Подвеска с болтовым креплением.
Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.
Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.
Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.
Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим

держателем.
Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.
Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю.□
Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог Гидравлические ножницы на экскаватор универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**