Оборудование фирмы ARDEN EQUIPMENT

## Гидроножницы Arden CU 022 GR

Универсальные гидравлические ножницы Arden на экскаватор от 19 тонн до 30 тонн с возможностью быстрой смены челюстей. Инструмент для разрушения конструкций из армированного бетона и для разрушения стальных и бетон-армированных конструкций, дробления бетонных плит, бордюров, асфальта и металлических конструкций.



### Технические характеристики

| Бренд: | Arden | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Модель: | CU 022 BB | CU 022 CF | CU 022 CB | CU 022 BF | CU 022 BV |
| Класс машины-носителя, т: | 19-30 | 19-30 | 19-30 | 19-30 | 19-30 |
| Рабочий вес, кг: | 2200 | 2230 | 2170 | 2280 | 2230 |
| Макс. ширина раскрывания челюстей, мм: | 800 | 450 | 800 | 810 | 540 |
| Глубина захвата, мм: | 600 | 450 | 650 | 610 | 590 |
| Усилие, создаваемое верхними лезвиями, т: | 372 | 292 | 400 | 266 | 266 |
| Усилие на острие зубьев, т: | 82 | 92 | 90 | 72 | 82 |
| Рабочее давление, бар: | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Расход масла, л/мин: | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Цикл открывания/закрывания челюстей, сек: | 3.8/6 | 3.8/6 | 3.8/6 | 3.8/6 | 3.8/6 |
| Макс. рабочее давление, вращение (бар): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Расход масла, вращение, л/мин: | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 | 24/30 |
| Резка арматуры, мм: | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 | Ø60 |

### Преимущества гидравлических ножниц на экскаватор

Подвеска с болтовым креплением.
Гидравлическое вращение на 360° с 2-мя гидравлическими моторами.
Два полностью защищённых гидроцилиндра, установленных в обратном положении.
Корпус из антиабразивной стали с высоким пределом текучести.
Запатентованная система быстрой смены челюстей (10 минут). Каждая челюсть поставляется со своим

держателем.
Кинематика челюстей адаптирована к своему виду работ.
Изнашивающиеся детали с твёрдостью 600 единиц по Бринеллю.□
Опция: Быстрый клапан.

## Брошюра в PDF

Скачать каталог гидравлические ножницы универсальные для бетона и металла CU.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**