Оборудование фирмы Epiroc

# Гидромолот Epiroc EC 40



Гидромолот Epiroc EC 40 для мини экскаваторов массой 1-3 тонн.
Гидромолоты Epiroc серии EC – это линия высокотехнологичного оборудования, отличающаяся высокой производительностью и простотой конструкции, без стяжных шпилек и болтов. Они отличаются низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяют оперативно выполнить любые работы.
Гидромолот Epiroc, который оказывает максимальное воздействие на разрушаемый материал и минимальное воздействие на стрелу экскаватора. А также бережёт гидравлическую систему экскаватора.
Уменьшенный износ машины-носителя и экономичный расход топлива обеспечивается за счет уникальной системы рекуперации энергии, позволяющей аккумулировать и преобразовать энергию отскока рабочего инструмента от разрушаемого материала в последующий удар без дополнительного потребления гидравлической энергии.
Высокая надежность Epiroc обеспечивается за счет уникальной простой моноблочной конструкции ударного механизма, в которой отсутствуют слабые места в виде стяжных болтов и шпилек.

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс утяжелителя, т: | 1-3 |
| Снаряженная масса, кг: | 95 |
| Поток масла, л/мин: | 15-35 |
| Рабочее давление, бар: | 110-130 |
| Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт: | 8 |
| Диаметр рабочего инструмента, мм: | 42 |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ: | 109 |
| Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин: | 560-1600 |

## Преимущества гидромолота EC 40

**Хорошее соотношение цены и качества.**
**Улучшенные функции управления:** встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации.
**Сменная втулка:** плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при

помощи стандартного ручного инструмента.

**Моноблочная конструкция:** комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта.

**Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий уровень шума и вибраций.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru