Оборудование фирмы Epiroc

Гидромолот Epiroc EC 70

Гидромолот EC 70 для установки на экскаваторы-погрузчики массой 4-9 тонн.
Epiroc Серия EC – это линия высокотехнологичного оборудования, отличающаяся высокой производительностью и простотой конструкции, без стяжных шпилек и болтов. Они отличаются низким расходом масла в гидравлических узлах и позволяют оперативно выполнить любые работы.



Технические характеристики

Класс утяжелителя, т:	4-9
Снаряженная масса, кг:	275
Поток масла, л/мин:	45-75
Рабочее давление, бар:	100-140
Макс. потребляемая гидравлическая мощность, кВт:	18
Диаметр рабочего инструмента, мм:	70
Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ:	114
Частота ударов, режим AutoStart, уд/мин:	530-1200

Преимущества гидромолота Epiroc EC 70

Хорошее соотношение цены и качества. Улучшенные функции управления: встроенный регулирующий клапан улучшает производительность, а система EnergyRecovery повышает эксплуатационную эффективность и снижает уровень вибрации. **Сменная втулка:** плавающая во всю длину втулка для быстрой замены рабочего инструмента при помощи стандартного ручного инструмента.
Моноблочная конструкция: комбинированный цилиндр и ригеля для рабочего инструмента исключают необходимость в рулевых тягах для большей надежности. Сменная поршневая гильза позволяет снизить стоимость ремонта. **Система VibroSilenced Plus:** неметаллические устройства подвески изолируют ударный механизм от корпуса молота, а также герметизируют все отверстия молота, обеспечивая низкий

уровень шума и вибраций.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация