Оборудование фирмы Epiroc

Накидная гайка с обеих сторон 30 S, (M42 x 2)



Щековой ковш дробилка для машин-носителей массой 18-28 тонн. С помощью дробильных ковшей можно измельчить и повторно использовать инертные материалы любого типа. Применение дробильного ковша при сносе зданий и сооружений окупает его стоимость за считанные месяцы. Это обусловлено сокращением расходов на закупку и транспортировку щебня и ПГС, сдачей металлолома и сокращением расходов на вывоз строительного мусора и его утилизацию.

Технические характеристики

Весовой класс машины-носителя, т:	18-28
Эксплуатационная масса, кг:	2 250
Длина, мм:	2 046
Высота, мм:	1 311
Ширина по внешней кромке, мм:	930
Ширина по внутренней кромке, мм:	730
Степень измельчения, мм:	20 / 40 / 60 / 90
Грузоподъемность, м³:	0,5
Рабочее давление, бар:	250
Макс. потеря давления масла, бар:	4
Поток масла, л/мин:	140-160

Преимущества щекового дробильного ковша

До 30% большая производительность.□
Автоматическое антиблокировочное устройство.
Реверсивный ход.□
Быстрая регулировка гранулометрии.□
Усовершенствованная система привода.□
Компактная конструкция.

Каталог запасных частей дробильного ковша BC 2100

Каталог запасных частей дробильного ковша BC2100

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru