Оборудование фирмы varisco

Мотопомпа Varisco JD 4-159 G10 MLD45 TROLLEY



Мотопомпа Varisco JD 4-159 G10 TROLLEY на передвижной тележке удобное и надёжное оборудование готовое откачать сильно грязную воду с твёрдыми частицами из котлована, подвала, канала или карьерной ямы. В сельском хозяйстве используется для перекачки удобрений, раздачи кормов для животных и птиц, помывке. В промышленности может быть использован для откачки химически агрессивных жидкостей. В коммунальном хозяйстве - аварийные работы, подъём канализационных стоков, промывка и очистка под давлением.

Насосы серии J производства VARISCO представляют собой самовсасывающие центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа, способные перекачивать жидкости с содержанием твердых частиц большого диаметра за счет использования сменных компенсационных колец. Насосы имеют легко открывающиеся крышки для осмотра и механические уплотнения с внешней смазкой.

Самовсасывающий центробежный насос для сильнозагрязненных вод JD 4-159 G10 MLD25 TROLLEY.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Корпус насоса - чугун;
Открытое рабочее колесо, позволяющее перекачивать воду с частицами диаметром до 45мм;
Дизельный двигатель 4LD820 с электростартером объемом 817 см3 и мощностью 14 л.с. фирмы Lombardini (Италия);
Смазываемое механическое уплотнение из карбида вольфрама;
Две компенсационные пластины: одна спереди, другая сзади рабочего колеса;
Двухколесная облегченная тележка;
Бак 10 л;

РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

10- тип механического уплотнения, установленного на манжете вала из нержавеющей стали. Вращающееся и стационарное седло из карбида вольфрама. Прокладки из нитриловой резины, если отсутствует иной тип смазки. Манжетное уплотнение из нитриловой резины, устанавливаемое обратной стороной;

G - Конструкция полностью из чугуна, внутренняя арматура из нержавеющей стали, прокладки из

нитриловой резины;

MLD - моноблочная сборка с двигателем Lombardini;

TROLLEY - облегченная тележка (без бака) для тяжелых условий эксплуатации

Применение:

Перекачивание: чистые и загрязненные жидкости, жидкости с содержанием песка и грязи, нейтральные, щелочные и кислотные жидкости; нефтепродукты с низкой вязкостью, чистые и загрязненные растворители; известковое молоко, едкий натрий; промывка, охлаждение, водопровод, дымо улавливание.
Очистка: перекачка загрязненных, горячих, коррозийных сточных вод с содержанием песка, грязи и твердых частиц; дозировка нейтрализующих жидкостей; откачка осадочного ила
Работы на морских и речных судах: погрузочно-разгрузочные работы жидких продуктов, откачка трюмной воды, промывка, пожаротушение, очистка водой под давлением, санитарные нужды и водопровод.
Сельское хозяйство: поверхностная ирригация; окисление жидкого навоза; перекачка и распыление жидкого навоза или удобрений; раздача кормов животным; перекачка виноградного сусла; промывка.
Строительство: откачка воды из ям, каналов, запруженных мест, откачка грунтовых вод из систем колодцев, подача воды из колодцев или каналов, мойка бетонных поверхностей и инертных материалов, подача бентонитового раствора и бурового ила.
Чрезвычайные ситуации: работы по осушению после наводнений или потопов, аварийные работы: подъем канализационных стоков, пожаротушение; откачка опасных жидкостей.

Технические характеристики

Напор, м:	от 21,5 до 23
Поток, м.куб/час:	от 170 до 180
Мощность двигателя, л.с:	от 14 до 15
Размер напорного патрубка, мм:	100
Размер приточного патрубка, мм:	100
Размер частиц, мм:	45
Тип двигателя:	дизельный

Варианты исполнения Varisco JD 4-159 G10

Модель	Напор, м	Поток, м3/час	Двигатель Lombardini	Мощность, л. с.	Ø частиц , мм	Вес, кг

JD 4-159 G10 MLD44	21,5	180	4LD820	14	45	215
JD 4-159 G10 MLD45	23	170	4LD820	14	45	240
JD 4-159 G10 MLD25	21,5	180	12LD477-2	15	45	230
JD 4-159 G10 MLD27	21,5	180	12LD477-2	15	45	230

Открыть таблицу вариантов исполнения мотопомп Varisco.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация