Оборудование фирмы Husqvarna

GS50S+

Производитель: Husqvarna (Швеция)

Снят с производства



Технические характеристики

Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	300 / 350 / 400
Посадочное отверстие, мм:	25,4
Геометрия режущего диска:	Отдельные сегменты
Форма сегмента:	Плоский
Высота сегмента, мм:	12 / 12 / 12,5 (увеличенный ресурс)
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Стекло, стеклянная плитка:	–
Керамогранит, декор под фарфор:	–
Керамическая плитка:	3
Гранит твердый:	3
Мрамор:	3
Гранит мягкий:	4
Бетон:	5
Кирпич, пеноблоки:	5
Абразивные материалы:	4

Особенности

Благодаря увеличенным сегментам высотой 12/12,5 мм имеют повышенный срок службы. Пониженный уровень шума благодаря стальному корпусу специальной конструкции . Диск может резать большинство самых распространенных строительных материалов.

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru