Оборудование фирмы Husqvarna

1600



Производитель: Husqvarna (Швеция)

Алмазные диски для стенорезных машин мощностью до 20 кВт, предпочтительно использовать при резке мягкого и среднего железобетона, также могут применяться для резки твердого железобетона, кирпича и пеноблоков. Технология Diagrip2, особая конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками - все это обеспечивает превосходные режущие характеристики дисков и долгий срок службы. Также диски обладают пониженным уровнем шума благодаря конструкции корпуса "сэндвич" с медной прослойкой, что благоприятно сказывается на работе операторов.

Технические характеристики

Для машин мощностью, кВт:	до 20
Тип:	Влажный
Диаметр режущего диска, мм:	500 - 1600
Посадочное отверстие, мм:	60
Высота сегмента, мм:	13
База сегмента, мм:	3
Глубина алмаза (рабочая высота сегмента), мм:	10
Ширина сегмента, мм:	3,8 - 5,0
Технология Diagrip2™ - оптимальное распределение алмазов в сегменте (высокая производительность, большой ресурс, плавная резка, низкая себестоимость реза):	+
Применение (оценка по пятибалльной шкале):	
Железобетон твердый:	4
Железобетон средний:	5
Железобетон мягкий:	5
Кирпич, пеноблоки:	4

Особенности

Технология Diagrip2 с равномерным распределением алмазов в сегменте, по которой изготовлены диски, значительно увеличивает их ресурс и режущие качества. Конструкция "четыре сегмента в одном" с тремя канавками обеспечивает плавное зарезание и отличные режущие свойства на всем протяжении срока службы диска. Благодаря особой конструкции сегментов, обеспечивается хорошее охлаждение диска и вымывание шлама, что увеличивает срок службы дисков и благоприятно сказывается на характеристиках процесса резки. Толщина сегментов диска 4,7 мм - для маломощных стенорезных машин. Трехслойная система корпуса диска "сэндвич", с медной прослойкой между двух стальных, обеспечивает пониженный уровень шума на 10 дБ, что на слух воспринимается оператором как снижение шума практически в два раза.

Видео

Технология Diagrip2, используемая при изготовлении алмазных дисков Husqvarna - для максимального ресурса

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация